RPM
CB400F 67Racing
2655

この説明書は作業前に必ず読んで下さい。
本説明書は保管し、メンテナンス等の際に参照するようにして下さい。

商品詳細

商品番号	2655
製品名	67Racing
適合機種	CB400F 年式:74～
排気音量	99db (近接)

注意事項

①作業時は、怪我や火傷を防ぐ為、必ず軍手等を着用して下さい。
②作業は、エンジン等が十分に冷めた状態を確認してから行って下さい。
③走行時に部品脱落等の事故が発生しないように各部の締め付けを十分に確認して下さい。
④走行中の振動により、ボルトやナットが緩む場合がありますので、必要に応じて、増し締めを行って下さい。
⑤取り付け後、排気漏れの確認等でエンジンを始動する際は、周囲の安全を確認し、また、通気の良い場所で行って下さい。
⑥車輌にスイングアーム、ステップ等の改造がありますと装着出来ない場合があります。不正な改造によるマフラー破損等の返品はお受けしておりませんので、あらかじめご了承下さい。
⑦転倒歴のある車輌では、装着が出来ない場合があります。
確実な装着が出来ない場合には、本製品を使用しないで下さい。

付属品一覧

No	部品名	入数	No	部品名	入数
1	ｽﾃｰ (ﾆｯｹﾙﾒｯｷ)	1	5	ﾅｯﾄ M10	1
2	CS M10×20	1	6		
3	平ﾜｯｼｬｰ M10	2	7		
4	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ M10	1			

【作業工程】

①スタンダードマフラーの取り外し

古いエキゾーストガスケットも取り外し、新品のガスケットと交換して下さい。
※本製品には、エキゾーストガスケットが付属されておりません。

②本製品の取り付け

1. 本製品のエキゾーストパイプに純正マフラー装着時に使用していたフランジを通して下さい。
純正マフラー装着時に使用していた割カラーは使用しません。
2. 車体左側から打刻1,2,3,4の順番でエキゾーストパイプを車体に仮止めして下さい。
エキゾーストパイプの打刻は、フランジの反対側に打ってあります。
3. テールパイプを車体に仮止めしてから、集合部にエキゾーストパイプを差し込んで下さい。
1,2,3,4の順番で集合部に差し込むと作業が容易になります。
エキゾーストパイプは、約20～30mm集合部に差し込まれるようになっております。
4. 最後にフランジ→テールステーの順番で本締めを行って下さい。

図1



図1:正面から車体を見た時の集合部エキゾーストパイプ差込口 (番号は、エキゾーストパイプの打刻)

③最終確認

エンジンを始動する前にエキゾーストパイプ･サイレンサー部分に付着した油等をパーツクリーナー等を使用して、十分に拭き取って下さい。
エンジンを始動し、ヘッド部の排気漏れ確認を行って下さい。

本説明書は、末永く保管して下さい。
製品上の問題、取付時の不明点等が御座いましたら、お気軽にお電話･メールにてお問い合わせ下さい。
記載内容、価格、仕様等は、製品改良の為、予告なしに変更する場合が御座います。あらかじめご了承下さい。

RPM Co.,Ltd.
〒193-0832 東京都八王子市散田町4-11-9
TEL 042 (667) 8435 FAX 042 (667) 8437 MAIL info@rpm421.com